



Инструкция по установке флипперов

Установка флиппера возможна только на чистую сухую поверхность шины. При смазывании боковины шины или закраины обода диска мыльным раствором или любой другой смазкой, флиппер непременно выйдет из контакта с шиной и диском и будет безнадежно утрачен.

1. Флипперы можно устанавливать только чистыми руками на исключительно сухую покрышку.
2. Боковина покрышки должна быть очищена от грязи.
3. Удалите лишнюю облой и резиновые «усики» с боковины колеса.
4. Выпустите воздух из шины.
5. Вставьте часть флиппера, обремененную полосой между ободом и покрышкой.
6. На 1/3 рабочего давления накачайте покрышку.
7. В случае, если флиппер не садится под диск и топорщится - возьмите чистый резиновый молоток, и посадите флиппер на посадочное место. При отсутствии молотка вбейте флиппер под диск с помощью молотка и насадки из мягкого дерева.
8. Накачайте шину еще на 2/3 и снова с помощью молотка посадите флиппер на место. При необходимости повторите мероприятия из п. 6,7.
9. Окончательно накачайте шину.

Как установить

Установить вайтволлы на колеса вы можете самостоятельно, следуя простой инструкции. Для наилучшего результата и надежной эксплуатации в дальнейшем, мы рекомендуем вам обратиться за помощью в автомастерскую.



Положите колесо на ровную горизонтальную поверхность



Ототрите край покрышки от края диска.



Заводим флиппер под диск, и размещаем его на покрышке под диском



Частично надуваем шину. Внутренняя часть Флипера должна быть полностью под краем диска.



Окончательно накачайте шины. Между бортиком флипера и краем диска не должно быть зазора